

AURIS ELEKTRISCHE WARMTEPOMP

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11 ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

O. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP,
WATER/WATER/TAPWATER

Fabriek: NEFIT B.V.

Auris elektrische warmtepomp, verwarming,
koeling en warmtapwater.

Type: \C4. \C5. \C7.

Afgegeven vermogen (10/35) (kW): \5,8. \6,7.
\7,6.

Passief koelvermogen (kW): \2,82. \3,1.

Bronvermogen (10/35) (kW): \4,5. \5,4. \6,2.

COP (10/35): \5,27. \5,02. \5,39.

COP tapwater: \2,41. \2,45.

Koudemiddel: R314A.

Massa koudemiddel (kg): \1,35. \1,4. \1,5.

Geluidvermogen (dB(A)): \44. \46.

Afmetingen (bxdxh) (mm): 600x640x1.770.

Massa (kg): \220. \225. \230.

Afgiftemedium, cv-water:

temperatuur (°C): max 60.

\ debiet bij 7K (m³/h): 0,68.

\ debiet bij 7K (m³/h): 0,83.

\ debiet bij 7K (m³/h): 0,94.

Bronmedium, water:

\ debiet bij 4K (m³/h): min 0,97.

\ debiet bij 4K (m³/h): min 1,12.

\ debiet bij 4K (m³/h): min 1,33.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 230/400.

\ opgenomen vermogen (10/35) (kW):
1,1.

\ opgenomen vermogen (10/35) (kW):
1,3.

\ opgenomen vermogen (10/35) (kW):
1,4.

\ bijverwarming (kW): 3.

\ bijverwarming (kW): 6.

\ bijverwarming (kW): 3+6.

- nominale stroom (A):

Compressor type: scroll.

Koeler materiaal: corrosievast staal.

Boiler:

- materiaal: plaatstalen boiler met
koperen inleg.

- inhoud (dm³): 185.

- temperatuur (°C): max.55.

Toebehoren:

- kamerthermostaat warmtepomp GT5

- buitenvoeler.....

- cv-retourtemperatuuropmeter.....

- afsluiter cv-circuit met filter ("): 3/4.

- afsluiter broncircuit met filter ("): 1.

Elektromotor compressiewarmtepomp leveren
met Warmtepompkeur