

SmartLine Basic HRC 24/CW4

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11 GESTOOKTE WATERKETEL

0. HR-GASWANDKETEL, TAPWATER

Fabrikaat: NEFIT B.V.

HR-Gaswandketel NEFIT SmartLine Basic.

Type: HRC 24/CW4.

Vermogen (kW): 24.

Emissie NOx (ppm): <30.

Rendement (bw./ow.) (%): 96/107,0.

Afmetingen (bxhxd) (mm): 480x850x370.

Massa (kg): 36.

Aansluitingen:

- cv-water (mm): 22.
- tapwater (mm): 15.
- gas ("): 1/2.
- condens (mm): 32.
- elektriciteit (V): 230.
- stuurstroom (V): 24.
- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80.

Tapwatervoorziening:

- platenwisselaar.
- debiet (dm³/min): 7,5.
- tapdrempel (dm³/min): 1,2.
- temperatuurverhoging (°C): 50.

Brander:

- brandstof: aardgas
- type: Premix.
- ontsteking: gloeiplug.
- beveiliging: ionisatie.
- regeling: cv-water modulerend, tapwater modulerend.

Pomp:

- constructie: ingebouwd.
- regeling: pompschakeling.

Toebehoren:

- ophangbeugel.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 10, RCC module.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 15, RCC module.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 20, RCC module.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 30, RCC module.
- \- kamerthermostaat: ModuLine IV, RCC module.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 100.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 200.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 300.
- \- kamerthermostaat: ModuLine 400.
- \- muurdoorvoer. \- dakdoorvoer.
- concentrische adapter luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/125.

HR-Gaswandketel leveren met Gaskeur HR 107, Gaskeur SV, Gaskeur NZ, Gaskeur HRww en Gaskeur CW4.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling.....

Aansluitingen:

.....

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

.....