

SmartLine HRC 24/CW3

SPECIFICATIES B531110.211.f13 HR-GASWANDKETEL, TAPWATER

- | | |
|--|--|
| 1 Fabrikaat: NEFIT BUDERUS B.V. | 29 Pomp: |
| 2 HR-Gaswandketel Nefit SmartLine. | 30 - constructie: ingebouwd. |
| 3 Type: HRC 24/CW3. | 31 - regeling: pompschakeling, modulerend. |
| 4 # | 32 # |
| \Rendement (bw./ow.) (%): 96,3/107,0. | \..... |
| 5 Afmetingen (bxhxd) (mm): 480x850x370. | 33 Toebehoren: |
| 6 # | 34 - ophangbeugel. |
| \..... | 35 # |
| 7 Aansluitingen: | \ - voormontageframe..... |
| 8 - cv-water ("): 3/4. | 36 # |
| 9 - tapwater ("): 1/2. | \ - montageframe..... |
| 10 - gas ("): 1. | 37 # |
| 11 - condens (mm): 32. | \ - expansievat. |
| 12 - elektriciteit (V): 230. | 38 # |
| 13 - stuurstroom (V): 24. | \ - overstortventiel. |
| 14 - luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80. | 39 # |
| 15 # | \ - vulkraan. |
| \..... | 40 # |
| 16 Tapwatervoorziening: | \ - kamerthermostaat: ModuLine 10. |
| 17 - tapboiler. | \ - kamerthermostaat: ModuLine 15. |
| 18 - debiet (dm ³ /min): 6. | \ - kamerthermostaat: ModuLine 20. |
| 19 - tapdrempel (dm ³ /min): 0. | \ - kamerthermostaat: ModuLine 30. |
| 20 - temperatuurverhoging (°C): 50. | \ - kamerthermostaat: ModuLine IV. |
| 21 # | 41 # |
| \..... | \ - muurdoorvoer. \ - dakdoorvoer. |
| 22 Brander: | 42 # |
| 23 - brandstof: # | \ - concentrische adapter luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): |
| \ aardgas. \ propaan. | 80/125. |
| 24 - type: Premix. | 43 # |
| 25 - ontsteking: gloeiplug. | \..... |
| 26 - beveiliging: ionisatie. | 44 HR-Gaswandketel leveren met Gaskeur HR 107, Gaskeur SV, |
| 27 - regeling: cv-water modulerend, | Gaskeur CW3 en Gaskeur HRww. |
| tapwater modulerend. | 45 # |
| 28 # | \..... |
| \..... | |