

B531310.162.f01

VLAKKE PLAAT ZONNECOLLECTOR, OPSLAGVAT, VLOEISTOF
versie: 004.+ datum: 09-07-2007 auteur: KB-FPS

- 1 Fabrikaat: NEFIT B.V.
- 2 Zonne-energiesysteem.
- 3 Type: #
 \SolarLine Pakket 1-110. \SolarLine Pakket 2-110.
 \.....
- 4 #
 \Constructie: zonnecollector met separaat opgesteld
 opslagvat.
- 5 #
 \Aantal collectoren (st.): 1.
 \Aantal collectoren (st.): 2.
- 6 #
 \Vorm: vlak.
- 7 Opstelling: #
 \platdak, verticaal..... \platdak, horizontaal.....
 \op dak, verticaal..... \in dak, verticaal.....
- 8 #
 \Afmetingen (dxbxl) (mm): 90x1.145x2.070.
- 9 #
 \Oppervlak (m2):2,37.
- 10 #
 \Massa (kg): 45. \Massa (kg): 44.
- 11 #
 \.....
- 12 #
 \Opslagvat:
- 13 #
 \ inhoud (dm3): 110.
- 14 #
 \ materiaal: staal met thermoglazuur Duoclean.
- 15 #
 \ isolatie: CFK-vrij purschuim.
- 16 #
 \.....
- 17 #
 \Absorber:
- 18 #
 \ materiaal: koper.
- 19 #
 \ kleur: zwart.
- 20 #
 \ isolatie: steenwol.
- 21 #
 \ afdekking: glas.
- 22 #
 \ druk (kPa): 1.000.
- 23 #
 \ medium: Nefit Solarvloeistof.
- 24 #
 \ medium inhoud, horizontaal (dm3): 1,76.
 \ medium inhoud, verticaal (dm3): 1,43.
- 25 #
 \.....

26 #
 \Pompunit:
27 #
 \– aansluitspanning (V): 230.
28 #
 \– aansluiting (mm): 15, knel.
29 #
 \.....
30 #
 \Expansievat:
31 #
 \– inhoud (dm3): 8.
32 #
 \– voordruk (kPa): 100.
33 #
 \– collector druk (kPa): max. 300.
34 #
 \.....
35 #
 \Regeling:
36 #
 \– aansluitspanning (V): 230.
37 #
 \– boiler temperatuur instelbaar (°C): van 30 tot 90.
38 #
 \– inschakeltemperatuurverschil instelbaar (°C):
 van 4 tot 16.
39 #
 \.....
40 #
 \Toebehoren:
41 #
 \– verzwaringsbakken.....
42 #
 \.....
43 Zonne-energiesysteem leveren met Zonnekeur.
44 #
 \.....

NEF002 SolarLine; zonne-energiesysteem